Vinaix
flooring solutions

Classic 55

RIGID VINIYL TILES

ecoSOUND TECHNOLOGY · 100% RESISTENTE A LA HUMEDAD · 7 LIMITADA · 15 LIMITADA · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · Bfl-s1

Tu suelo con **estilo**

CARACTERÍSTICAS	VALOR	OBSERVACIONES
Capa de uso	0,55 mm	EN ISO 24340
Clasificación capa de uso	Tipo 1	EN ISO 10582
Tratamiento superficie	PUR	ECO SOLID
Base	Eco Sound Tecnology	
Anchura	180 mm	
Longitud	1220 mm	
Espesor	5,5 mm	EN ISO 24342
Lamas por caja	8 uds.	
M^2/caja	1,76 m^2	
Cajas/pallet	55 cajas	
M^2/pallet	96,8 m^2	
Fijación	CLICK	
Peso por caja	15 Kg. aprox.	
Resistencia al fuego	Bfl-S1	EN13501-1
Resbaladicidad	R9	EN13893/DIN51130
Grupo desgaste	T	GB/T 4085-2015
Calefacción radiante	APTO MAX. 27º	EN12524
Conductividad eléctrica	$<10^{12}$ Ω	EN1081
Resistencia térmica	Aprox. 0,05 m^2 K/W	EN ISO 10456
Emisión formaldehido	E1	EN 717-1
Resistencia a las ruedas	CUMPLE	EN ISO 4918- EN 425
Clase de uso EN ISO 10874	CLASE 23	Doméstico Alto
	CLASE 32	Comercial Moderado
Garantía	15 AÑOS	Doméstico
	7 AÑOS	Comercial